BENITO
–Mobiliari Urbà

Banc
Leman
UM397

By J.Descombes,C.López, Compagnies Desrues © ® BENITO

Leman
UM397B

Leman
UM397S

Banc fabricat amb peus de fosa dúctil, amb tractament Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió.



Ref.	A	B	H	H1
UM397	2300	600	830	420
UM397B	2300	545	450	
UM397S	650	600	830	420



Manual de manteniment | Fitxa de projecte | CAD | Catàleg | 3D | Instruccions muntatge | BIM | Imatge HD

BENITO
info@benito.com
tel. 93 852 1000

V. 2024-03-11 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster color gris.
Taulons de secció 55 x 30 mm de fusta tropical tractada amb el recobriment de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug.
Caragols d'acer inoxidable.

Ancoratge recomanat: Mitjançant perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.

Marcatge personalitzable

Plaqueta alumini 74 x 35 mm.

Sense apoiabraços UM397W

V. 2024-03-11 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.