




Delta XXI Stuhl
UM363WS



Die Bank DELTA XXI sticht durch seine Robustheit hervor. Sie verfügt über ein Gusseisengestell mit Ferrus-Behandlung zum optimalen Korrosionsschutz. Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unrein werden. Sie besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbe Bankbohlen aus Hartholz tragen drei Schichten Lignin, Leinwand, Insektizid und Bitumfenol, ebenfalls Feuer aus Edelstahl. Empfohlene Verankerung: durch M...



Ref.	A	B	H	H1
UM363W	1700	685	835	455
UM363WS	650	685	835	455
UM363WL	3000	685	835	455



getragen
eine fünf
übungen

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in Hammerschlag-grau. Drei Bankbohlen aus Hartholz 190 x 40 mm und eine in 130 x 40 mm. Alle tragen drei Schichten Lignus-Lasur gegen Insekten- und Pilzbefall, ebenfalls Feuchtigkeitsabweisend. Verschraubungen aus Edelstahl. Empfohlene Verankerung: durch M10 Dehnbolzen je nach Bodenbeschaffenheit.

Personalisierte Markierung



Aluminiumschild 74 x 35 mm

Personalisierte Markierung



Gefräste Bankbohlen

Erhältlich in:

FSC-Holz



Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen