BENITO

– Mobilier Urbain
– Éclairage Public
– Aires de Jeux
– Fonte de Voirie

BORNES AUTOMATIQUES

EN ACIER INOXYDABLE

Bornes semi-automatiques, de haute sécurité, fixes, amovibles, à mémoire de forme...

Automatique Ø220
Automatique Ø275

Semi-automatique Ø220
Semi-automatique Ø140
Semi-automtique Ø114

Amovible **Ø114**

NOUVEAUTÉ



Bornes **Petrus**
Fixes, fabriquées en béton

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS.

BENITO.com
+34 93 852 1000

BENITO

— Éclairage public
— Mobilier urbain
— Aires de jeux
— Fonte de voirie

Notre expérience et recherche constante nous ont permis de développer une gamme de bornes capables de répondre à toutes les demandes, aussi exigentes soient-elles.

La réussite et la force de nos produits reposent sur la qualité et la satisfaction de nos clients. BENITO est le bon choix et nous le prouvons lors de chaque installation.

Notre but est de maintenir un engagement de plus en plus adapté aux nouvelles tendances à travers la spécialisation de nos services de recherche, développement et fabrication, nous permettant ainsi de croître.

- **Bornes Automatiques.**
- **Bornes de Sécurité.**
- **Bornes Semi-Automatiques.**
- **Bornes Amovibles.**
- **Bornes Flexibles.**
- **Bornes en Caoutchouc.**
- **Bornes Fixes.**
- **Ralentisseurs de Vitesse.**
- **Contrôle d'Accès.**
- **Accessoires d'Automatisation.**
- **Équipements de Contrôle.**



info@**benito.com** +34 **93 852 1000**

Installation d’une **borne automatique** de haute sécurité de 750mm de hauteur dans un concessionnaire automobile.

Installation d’une BORNE AUTOMATIQUE de haute sécurité de 600mm de hauteur au siège du Ministère de la Défense espagnol dans le Paseo de la Castellana à Madrid.

Installation d’une BORNE AUTOMATIQUE de 600mm de hauteur avec double feu de circulation. Interphone et lecteur de badges intégrés dans le TOTEM en acier inoxydable.

Borne automatique
avec **télécommande** et couronne lumineuse LED, Ø220 et hauteur **600mm**

Épaisseur de la borne de 4mm (référence H**6004R**)
Épaisseur de la borne de 8mm (référence H**6008R**)

Borne conçue pour contrôler l'accès à la voie publique, dans des copropriétés, des entreprises, etc.

Actionnement par télécommande ou autres dispositifs.

Visibilité maximale grâce à sa **couronne LED, fonction feu de circulation**.

Sécurité positive, en coupant la tension, la tige descend.

En option : réponse immédiate de sécurité
Quand la boucle détecte une voiture, moto, etc., la borne descend automatiquement. Dans le cas des personnes ou autres obstacles, un capteur de pression fait descendre la borne au moindre impact.

Lumière rouge
Position haute

Lumière verte
Position basse



		borne H**6004R**	borne H**6008R**
Dimensions et matériaux	Hauteur hors sol	600mm	600mm
	Diamètre de la borne	220mm	220mm
	Épaisseur de la borne	**4mm**	**8mm**
	Dimensions du caisson	300x300x830mm	340x340x830mm
	Matériau de la borne	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Finition de la borne	AISI 304 satiné	AISI 304 satiné
Caractéristiques	Tension	230V 50Hz	230V 50Hz
	Consommation	700W	700W
	Puissance du moteur	300W (3000tr/min)	300W (3000tr/min)
Prestations fonctionnelles	Vitesse	90mm/s 130mm/s	90mm/s 130mm/s
	Plage de température	-20°C + 80°C	-20°C + 80°C
	Degré de protection IP	IP67	IP67
	Force de montée	1400NW	1400NW
	Temps de montée	3-4 secondes	3-4 secondes
	Temps de descente	3-4 secondes	3-4 secondes
	Tableau de commande	BC20	BC20
	Résistance aux chocs	100 000 Joules	250 000 Joules
	Couronne lumineuse	Oui, LED RGB	Oui, LED RGB
	Fonction feu de circulation	Oui	Oui
Prestations en option	Bande réfléchissante	En option	En option
	Sécurité des personnes et objets	En option	En option

info@**benito.com** +34 **93 852 1000**

Borne automatique
avec **télécommande** et couronne lumineuse LED, Ø220 et hauteur **750mm**



Épaisseur de la borne de 4mm (référence H**7504R**)
Épaisseur de la borne de 8mm (référence H**7508R**)

Borne conçue pour contrôler l'accès à la voie publique, dans des copropriétés, des entreprises, etc.

Actionnement par télécommande ou autres dispositifs.

Visibilité maximale grâce à sa **couronne LED, fonction feu de circulation**.

Sécurité positive, en coupant la tension, la tige descend.

En option : réponse immédiate de sécurité
Quand la boucle détecte une voiture, moto, etc., la borne descend automatiquement. Dans le cas des personnes ou autres obstacles, un capteur de pression fait descendre la borne au moindre impact.

Lumière rouge
Position haute

Lumière verte
Position basse



		borne H**7504R**	borne H**7508R**
Dimensions et matériaux	Hauteur hors sol	750mm	750mm
	Diamètre de la borne	220mm	220mm
	Épaisseur de la borne	**4mm**	**8mm**
	Dimensions du caisson	340x340x1060mm	340x340x1060mm
	Matériau de la borne	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Finition de la borne	AISI 304 satiné	AISI 304 satiné
Caractéristiques	Tension	230V 50Hz	230V 50Hz
	Consommation	700W	700W
	Puissance du moteur	300W (3000tr/min)	300W (3000tr/min)
Prestations fonctionnelles	Vitesse	90mm/s 130mm/s	90mm/s 130mm/s
	Plage de température	-20°C + 80°C	-20°C + 80°C
	Degré de protection IP	IP67	IP67
	Force de montée	1400NW	1400NW
	Temps de montée	3-4 secondes	3-4 secondes
	Temps de descente	3-4 secondes	3-4 secondes
	Tableau de commande	BC20	BC20
	Résistance aux chocs	100 000 Joules	250 000 Joules
	Couronne lumineuse	Oui, LED RGB	Oui, LED RGB
	Fonction feu de circulation	Oui	Oui
Prestations en option	Bande réfléchissante	En option	En option
	Sécurité des personnes et objets	En option	En option

info@**benito.com** +34 **93 852 1000**

Borne automatique
avec **télécommande** et couronne lumineuse LED, Ø220 et hauteur **600mm**

Épaisseur de la borne de 4mm (référence H**6004**)
Épaisseur de la borne de 8mm (référence H**6008**)

Borne conçue pour contrôler l'accès à la voie publique, dans des copropriétés, des entreprises, etc.

Actionnement par télécommande ou autres dispositifs.

Visibilité maximale grâce à sa **couronne LED, fonction feu de circulation**.

Sécurité positive, en coupant la tension, la tige descend.

En option : réponse immédiate de sécurité
Quand la boucle détecte une voiture, moto, etc., la borne descend automatiquement. Dans le cas des personnes ou autres obstacles, un capteur de pression fait descendre la borne au moindre impact.

Lumière rouge
Position haute

Lumière verte
Position basse



		borne H**6004**	borne H**6008**
Dimensions et matériaux	Hauteur hors sol	600mm	600mm
	Diamètre de la borne	220mm	220mm
	Épaisseur de la borne	**4mm**	**8mm**
	Dimensions du caisson	300x300x830mm	340x340x830mm
	Matériau de la borne	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Finition de la borne	AISI 304 satiné	AISI 304 satiné
Caractéristiques	Tension	230V 50Hz	230V 50Hz
	Consommation	700W	700W
	Puissance du moteur	300W (3000tr/min)	300W (3000tr/min)
Prestations fonctionnelles	Vitesse	90mm/s 130mm/s	90mm/s 130mm/s
	Plage de température	-20°C + 80°C	-20°C + 80°C
	Degré de protection IP	IP67	IP67
	Force de montée	1400NW	1400NW
	Temps de montée	3-4 secondes	3-4 secondes
	Temps de descente	3-4 secondes	3-4 secondes
	Tableau de commande	BC20	BC20
	Résistance aux chocs	100 000 Joules	250 000 Joules
	Couronne lumineuse	Oui, LED RGB	Oui, LED RGB
	Fonction feu de circulation	Oui	Oui
Prestations en option	Bande réfléchissante	En option	En option
	Sécurité des personnes et objets	En option	En option

info@**benito.com** +34 **93 852 1000**

Borne automatique
avec **télécommande** et couronne lumineuse LED, Ø220 et hauteur **750mm**

Épaisseur de la borne de 4mm (référence H**7504**)
Épaisseur de la borne de 8mm (référence H**7508**)

Borne conçue pour contrôler l'accès à la voie publique, dans des copropriétés, des entreprises, etc.

Actionnement par télécommande ou autres dispositifs.

Visibilité maximale grâce à sa **couronne LED, fonction feu de circulation**.

Sécurité positive, en coupant la tension, la tige descend.

En option : réponse immédiate de sécurité
Quand la boucle détecte une voiture, moto, etc., la borne descend automatiquement. Dans le cas des personnes ou autres obstacles, un capteur de pression fait descendre la borne au moindre impact.

Lumière rouge
Position haute

Lumière verte
Position basse



		borne H**7504**	borne H**7508**
Dimensions et matériaux	Hauteur hors sol	750mm	750mm
	Diamètre de la borne	220mm	220mm
	Épaisseur de la borne	**4mm**	**8mm**
	Dimensions du caisson	340x340x1060mm	340x340x1060mm
	Matériau de la borne	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Finition de la borne	AISI 304 satiné	AISI 304 satiné
Caractéristiques	Tension	230V 50Hz	230V 50Hz
	Consommation	700W	700W
	Puissance du moteur	300W (3000tr/min)	300W (3000tr/min)
Prestations fonctionnelles	Vitesse	90mm/s 130mm/s	90mm/s 130mm/s
	Plage de température	-20°C + 80°C	-20°C + 80°C
	Degré de protection IP	IP67	IP67
	Force de montée	1400NW	1400NW
	Temps de montée	3-4 secondes	3-4 secondes
	Temps de descente	3-4 secondes	3-4 secondes
	Tableau de commande	BC20	BC20
	Résistance aux chocs	100 000 Joules	250 000 Joules
	Couronne lumineuse	Oui, LED RGB	Oui, LED RGB
	Fonction feu de circulation	Oui	Oui
Prestations en option	Bande réfléchissante	En option	En option
	Sécurité des personnes et objets	En option	En option

info@**benito.com** +34 **93 852 1000**

Borne automatique de haute sécurité
avec **télécommande** et couronne lumineuse LED,
Ø220 et épaisseur du tube de **13mm**

Hauteur de la borne de 600mm (référence H**60013**)
Hauteur de la borne de 750mm (référence H**75013**)

Borne conçue pour accroître la sécurité des bâtiments sensibles, concessionnaires automobiles, entreprises, aéroports, etc.

Actionnement par télécommande ou autres dispositifs.

Visibilité maximale grâce à sa **couronne LED, fonction feu de circulation**.

Sécurité négative, en coupant la tension, la tige ne descend pas.

En option : réponse immédiate de sécurité
Quand la boucle détecte une voiture, moto, etc., la borne descend automatiquement. Dans le cas des personnes ou autres obstacles, un capteur de pression fait descendre la borne au moindre impact.

Lumière rouge
Position haute

Lumière verte
Position basse

		borne H**60013**	borne H**75013**
Dimensions et matériaux	Hauteur hors sol	600mm	750mm
	Diamètre de la borne	220mm	220mm
	Épaisseur de la borne	**13mm**	**13mm**
	Dimensions du caisson	340x340x1060mm	340x340x1060mm/1210mm
	Matériau de la borne	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Finition de la borne	AISI 304 satiné	AISI 304 satiné
Caractéristiques	Tension	230V 50Hz	230V 50Hz
	Consommation	700W	700W
	Puissance du moteur	300W (3000tr/min)	300W (3000tr/min)
Prestations fonctionnelles	Vitesse	90mm/s 130mm/s	90mm/s 130mm/s
	Plage de température	-20°C + 80°C	-20°C + 80°C
	Degré de protection IP	IP67	IP67
	Force de montée	1400NW	1400NW
	Temps de montée	3-4 secondes	4 secondes
	Temps de descente	3-4 secondes	4 secondes
	Tableau de commande	BC20	BC20
	Résistance aux chocs	750 000 Joules	750 000 Joules
	Couronne lumineuse	Oui, LED RGB	Oui, LED RGB
	Fonction feu de circulation	Oui	Oui
Prestations en option	Bande réfléchissante	En option	En option
	Sécurité des personnes et objets	En option	En option

info@**benito.com** +34 **93 852 1000**

Borne automatique avec **télécommande, bande réfléchissante et 4 LEDs**, Ø275 et hauteur **600mm**

Avec LED

Bande réfléchissante

Télécommande

référence H**275AHG**

Borne conçue pour contrôler l'accès à la voie publique, dans des copropriétés, des entreprises, etc.

Actionnement par télécommande ou autres dispositifs.

Visibilité maximale grâce à ses **LEDs**.

Sécurité positive, en coupant la tension, la tige descend.

En option : réponse immédiate de sécurité
Quand la boucle détecte une voiture, moto, etc., la borne descend automatiquement. Dans le cas des personnes ou autres obstacles, un capteur de pression fait descendre la borne au moindre impact.

Position haute

Position basse



		borne H**275AHG**
Dimensions et matériaux	Hauteur hors sol	600mm
	Diamètre de la borne	275mm
	Épaisseur de la borne	4mm
	Dimensions du caisson	450x450x1000mm
	Matériau de la borne	Acier inoxydable
	Finition de la borne	AISI 304 satiné
Caractéristiques	Tension	230V 50Hz
	Consommation	700W
	Puissance du moteur	300W (3000tr/min)
Prestations fonctionnelles	Vitesse	90mm/s 130mm/s
	Plage de température	-20°C + 80°C
	Degré de protection IP	IP67
	Force de montée	1400NW
	Temps de montée	3-4 secondes
	Temps de descente	3-4 secondes
	Tableau de commande	BC20
	Résistance aux chocs	120 000 Joules
	Couronne lumineuse	Oui, LED RGB
	Fonction feu de circulation	Oui
Prestations en option	Sécurité des personnes et objets	En option

info@**benito.com** +34 **93 852 1000**

Comment contrôler la montée et la descente de la borne automatique ?

Comment faire descendre la borne ?

Télécommande et récepteur radio pour activer la borne automatique.

Lecteur de proximité via radio **pour les porte-clés de proximité ou les badges.**

Lecteur de longue portée **type télépéage** pour détecter le badge automatiquement.

Fermeture électrique permettant de **faire descendre les bornes automatiques avec une clé.**

Comment communiquer avec **nous** en cas d'incident ?

Grâce au kit **interphone avec portier vidéo**, nous recevons l'appel vidéo sur un portable ou tablette de contrôle.

Comment permettre l'accès aux utilisateurs **en toute simplicité** ?

Pour les utilisateurs réguliers, **rentrer leur numéro d'immatriculation dans la base de données** permet de faire descendre la borne automatique suite à une lecture de la plaque.

Et si un **véhicule de secours** doit accéder à la voie?

Permet l'entrée des ambulances, des pompiers ou de la police **sans besoin de s'arrêter**. Grâce au **détecteur sonore**, la borne **descend lorsque les sirènes sont allumées**.



info@**benito.com** +34 **93 852 1000**

Quels composants faut-il installer pour **contrôler la borne à distance** ?

Routeurs pour contôler la borne à distance depuis un PC. **Permettent de connaître l'état de la borne et résoudre des problèmes à distance, et préviennent en cas de panne.** La solution idéale pour gérer la borne à distance.
En option : WIFI, GSM ou ETHERNET.

En cas d'incident, **faites descendre les bornes via un appel téléphonique gratuit** grâce à un module intégrant une carte SIM.

Horloge pour programmer le fonctionnement de la borne : horaires quotidiens, hebdomadaires, etc.

Vous ne **disposez pas d'installation électrique** ?

Système d'**alimentation solaire** pour fournir de la tension (230V) aux bornes automatiques.

Kit d'**alimentation avec batteries** pour bornes automatiques qui se chargent la nuit, en exploitant l'installation d'éclairage public.

Autres compléments pour les **installations avec bornes automatiques.**

Kit de chauffage pour la borne automatique afin de **prévenir la congélation de bornes installées dans des environnements froids,** avec réglage automatique.

Feu de circulation avec technologie LED pour l'extérieur, résistant à l'eau et l'humidité.

Totem de contrôle en acier inoxydable avec couronne lumineuse LED**, fonction feu de circulation.**

Détecteur de masses métalliques pour **détecter la présence de véhicules**, empêchant la borne de monter et évitant ainsi les impacts.

info@**benito.com** +34 **93 852 1000**

Borne semi-automatique
avec bande réfléchissante,
Ø114mm et hauteur 500mm

Épaisseur de la borne de 4mm (référence H**1144**)

Borne conçue pour contrôler l'accès à la voie publique, dans des copropriétés, des entreprises, etc.

Montée automatique, facile et rapide, descente manuelle.

Blocage automatique aussi bien en position haute que basse, déblocage au moyen d'une clé triangulaire DIN3223.

EN OPTION : clé spéciale.



		borne H**1144**
Dimensions et matériaux	Hauteur hors sol	500mm
	Diamètre de la borne	114mm
	Épaisseur de la borne	**4mm**
	Dimensions du caisson	230x230x680mm
	Matériau de la borne	Acier inoxydable
	Finition de la borne	AISI 304 satiné
Prestations fonctionnelles	Mécanisme de montée	Ressort à gaz
	Force de montée	300 Newton
	Mécanisme de descente	Manuel
	Bande réfléchissante	Oui
	Couronne LED	Non
	Clé d'actionnement	Triangulaire 10mm
	Résistance aux chocs	25 000 Joules
	Cycles d'usage	Plus de 500 000

info@**benito.com** +34 **93 852 1000**

Borne semi-automatique
avec bande réfléchissante,
Ø220mm et hauteur 500mm

Épaisseur de la borne de 4mm (référence H**2204**)
Épaisseur de la borne de 8mm (référence H**2208**)

Borne conçue pour contrôler l'accès à la voie publique, dans des copropriétés, des entreprises, etc.

Montée automatique, facile et rapide, descente manuelle.

Blocage automatique aussi bien en position haute que basse, déblocage au moyen d'une clé triangulaire DIN3223.

EN OPTION : clé spéciale.





		borne H**2204**	borne H**2208**
Dimensions et matériaux	Hauteur hors sol	500mm	500mm
	Diamètre de la borne	220mm	220mm
	Épaisseur de la borne	**4mm**	**8mm**
	Dimensions du caisson	340x340x670mm	340x340x680mm
	Matériau de la borne	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Finition de la borne	AISI 304 satiné	AISI 304 satiné
Prestations fonctionnelles	Mécanisme de montée	Ressort à gaz	Ressort à gaz
	Force de montée	400 Newton	400 Newton
	Mécanisme de descente	Manuel	Manuel
	Bande réfléchissante	Oui	Oui
	Couronne LED	Non	Non
	Clé d'actionnement	Triangulaire 10mm	Triangulaire 10mm
	Résistance aux chocs	40 000 Joules	80 000 Joules
	Cycles d'usage	Plus de 500 000	Plus de 500 000

info@**benito.com** +34 **93 852 1000**

Borne semi-automatique avec **couronne lumineuse LED**, Ø220 et hauteur 500mm

Épaisseur de la borne de 4mm (référence H**220L4**)
Épaisseur de la borne de 8mm (référence H**220L8**)

Borne conçue pour contrôler l'accès à la voie publique, dans des copropriétés, des entreprises, etc.

Montée automatique, facile et rapide, descente manuelle.

Blocage automatique aussi bien en position haute que basse, déblocage au moyen d'une clé triangulaire DIN3223.

EN OPTION : clé spéciale.



		borne H**220L4**	borne H**220L8**
Dimensions et matériaux	Hauteur hors sol	500mm	500mm
	Diamètre de la borne	220mm	220mm
	Épaisseur de la borne	**4mm**	**8mm**
	Dimensions du caisson	340x340x680mm	340x340x680mm
	Matériau de la borne	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Finition de la borne	AISI 304 satiné	AISI 304 satiné
Prestations fonctionnelles	Mécanisme de montée	Ressort à gaz	Ressort à gaz
	Force de montée	400 Newton	400 Newton
	Mécanisme de descente	Manuel	Manuel
	Bande réfléchissante	Non	Non
	Couronne LED	Oui	Oui
	Clé d'actionnement	Triangulaire 10mm	Triangulaire 10mm
	Résistance aux chocs	40 000 Joules	80 000 Joules
	Cycles d'usage	Plus de 500 000	Plus de 500 000

info@**benito.com** +34 **93 852 1000**

Borne semi-automatique
avec deux bandes réfléchissantes,
Ø140 et hauteur 500mm

référence H**275TR**

Borne conçue pour contrôler l'accès à la voie publique, dans des copropriétés, des entreprises, etc.

Montée automatique, facile et rapide, descente manuelle.

Blocage automatique aussi bien en position haute que basse, déblocage au moyen d'une clé triangulaire DIN3223.



		borne **275TR**
Dimensions et matériaux	Hauteur hors sol	500mm
	Diamètre de la borne	140mm
	Épaisseur de la borne	2mm
	Dimensions du caisson	300x300x750mm
	Matériau de la borne	Acier inoxydable
	Finition de la borne	AISI 304 satiné
Prestations fonctionnelles	Mécanisme de montée	Ressort à gaz
	Force de montée	400 Newton
	Mécanisme de descente	Manuel
	Bande réfléchissante	Oui
	Couronne LED	Non
	Clé d'actionnement	Triangulaire 10mm
	Résistance aux chocs	6 000 Joules
	Cycles d'usage	Plus de 500 000

info@**benito.com** +34 **93 852 1000**

Borne fixe encastrable
Ø220 ou Ø114

Épaisseur du tube de 4mm ou 8mm
Hauteur totale de 800mm / 900mm / 1000mm / 1200mm

Borne conçue pour empêcher le passage de véhicules de façon permanente.

		borne H**E114**	borne H**E220**
Dimensions et matériaux	Hauteur totale	800 / 900 / 1000 / 1200mm	800 / 900 / 1000 / 1200mm
	Diamètre de la borne	Ø114mm	Ø220mm
	Épaisseur de la borne	4mm / 8mm	4mm / 8mm
	Matériau de la borne	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Finition de la borne	AISI 304 satiné	AISI 304 satiné

Borne fixe avec platine
Ø220 ou Ø114

Épaisseur du tube de 4mm ou 8mm
Hauteur totale de 800mm / 900mm / 1000mm / 1200mm

Borne conçue pour empêcher le passage de véhicules de façon permanente sur des sols où il est impossible d'encastrer.

		borne H**P114**	borne H**P220**
Dimensions et matériaux	Hauteur totale	800 / 900 / 1000 / 1200mm	800 / 900 / 1000 / 1200mm
	Diamètre de la borne	Ø114mm	Ø220mm
	Épaisseur de la borne	4mm / 8mm	4mm / 8mm
	Matériau de la borne	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Finition de la borne	AISI 304 satiné	AISI 304 satiné

info@**benito.com** +34 **93 852 1000**

Borne fixe de haute sécurité
Ø220 et épaisseur du tube 8mm

Hauteur de la borne de 1200mm (référence H**S1200**)
Hauteur de la borne de 1500mm (référence H**S1500**)

Borne conçue pour empêcher le passage de véhicules de façon permanente dans des zones sensibles requérant une protection de haute sécurité.

		borne H**S1200**	borne H**S1500**
Dimensions et matériaux	Hauteur hors sol	1200mm	1500mm
	Diamètre de la borne	Ø220mm	Ø220mm
	Épaisseur de la borne	4mm / 8mm	4mm / 8mm
	Matériau de la borne	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Finition de la borne	AISI 304 satiné	AISI 304 satiné

Borne amovible Ø114 avec bande réfléchissante, épaisseur du tube 4mm et hauteur 800mm

Référence H**EXT**

Borne conçue pour empêcher le passage de véhicules dans des zones piétonnes avec possibilité de la retirer en cas de besoin.

Déblocage avec clé triangulaire de 10mm

		borne H**EXT**
Dimensions et matériaux	Hauteur hors sol	800mm
	Diamètre de la borne	114mm
	Épaisseur de la borne	4mm
	Dimensions du caisson	200 x 168 x 168mm
	Matériau de la borne	Acier inoxydable
	Finition de la borne	AISI 304 satiné
Prestations en option		En option
	Bande réfléchissante	Non
	Couronne LED	

info@**benito.com** +34 **93 852 1000**

Borne fixe encastrable avec couronne LED
Petrus LED H374L

Hauteur totale de 800mm

**Borne fixe fabriquée en béton,
avec couronne lumineuse LED.**

		borne H**374L**
Dimensions et matériaux	Hauteur totale	800mm
	Diamètre de la borne	220mm
	Matériau de la borne	Béton armé préfabriqué

Borne fixe encastrable
Petrus H374

Hauteur totale de 785mm

**Borne fixe fabriquée en béton,
avec enjoliveur en acier inoxydable.**

		pilona H**374**
Dimensions et matériaux	Hauteur totale	785mm
	Diamètre de la borne	220mm
	Matériau de la borne	Béton armé préfabriqué

info@**benito.com** +34 **93 852 1000**

Installation d'une **borne automatique** de 600mm de hauteur et de bornes à mémoire de forme avec couronne lumineuse LED alimentées par énergie solaire.

info@**benito.com** +34 **93 852 1000**



Barcelone

info@**benito.com** +34 **93 852 1000**

Madrid

Madrid

Gérone

Barcelone

Guadalajara

info@**benito.com** +34 **93 852 1000**

BORNES FLEXIBLES

en polyuréthane

FIXES et AMOVIBLES

BORNES SEMI-FLEXIBLES

info@benito.com +34 93 852 1000

BORNES FIXES

BORNES AMOVIBLES

BORNES AUTOMATIQUES
AVEC OU SANS LED
DE 4, 8 OU 13mm
DE HAUTE SÉCURITÉ
AVEC TÉLÉCOMMANDE
OU BADGE



BORNES ESCAMOTABLES MANUELLES
AVEC CLÉ TRIANGULAIRE
AVEC OU SANS LED
DE Ø114 OU Ø220
AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE

BORNES FIXES
DE HAUTE SÉCURITÉ
ENCASTRABLES
AVEC PLATINE
AVEC OU SANS LED
DE DIFFÉRENTS DIAMÈTRES ET HAUTEURS



Créer une zone piétonne, améliorer la sécurité d'un lieu, permettre l'accès uniquement aux habitants d'une zone, etc.

Vous ne savez pas par où commencer ?

NOUS VOUS CONSEILLONS SANS ENGAGEMENT !

pilonas@benito.com

Une fois la borne installée...

NOUS RESTONS À VOS CÔTÉS

SERVICE TECHNIQUE 24h
livraison rapide de pièces détachées

pilonas@benito.com

Plus d'informations sur :

BENITO NOVATILU

info@**benito.com**
tel. **+34 93 852 1000**

Mobilier Urbain

Éclairage Public

Aires de Jeux

Fonte de Voirie

IP817-2