



Struttura: in legno di pino lamellare scandinavo trattato in autoclave (classe rischio IV). finitura con due mani di Lasur. Nel caso sia sottoposto a condizioni climatiche variabili, il legno lamellare può presentare piccole fessurazioni che non ne riducono la durabilità. a resina e i nodi sono la sua parte naturale.

Ref.	A	B	H	H1
JV02/T	2000	168	750	600



[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo:](#) | [Scarica immagini HD](#)

Materiali:

Parti metalliche: Acciaio inossidabile AISI-304, acciaio galvanizzato a caldo e alluminio.

Viteria: elettro galvanizzata e acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304.

Ancoraggio consigliato: Su SD (suolo duro) utilizzando basi in acciaio inox, oppure fondazione di 100 mm in CLS. Su SB (terreno vegetale) affondato per 500 mm

- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
- Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.

Viti di ancoraggio a terra non incluse.