





Cestino con struttura realizzata in acciaio di 50 x 8 mm con trattamento Ferrus, un processo protettivo che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione. Il trattamento consiste in una granigliatura per eliminare tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni, un bagno elettrolitico, seguito da una mano di primer epossidico ed una mano finale di vernice a polvere di poliestere colore grigio.



Ref.	A	B	H
PA662S1	450	350	960
PA662S2	450	350	960



[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo](#) | [3D](#) | [Istruzioni di montaggio](#) | [Scarica immagini HD](#)

Doghe in polimero riciclato con sezione 110 x 40mm. Ecologico, proviene da prodotto riciclato e allo stesso tempo è riciclabile. Non necessita di manutenzione. Non si scheggia né si crepa, non marcisce né si secca. Resistente all'umidità. Elevata resistenza alle intemperie. Robusto e durevole.

Ancoraggio raccomandato: mediante 4 tasselli ad espansione in base alla superficie del progetto.

Personalizzazione



Placchetta in alluminio 74 x 35 / 80 x 100 mm

Disponibile con



colore specifico per raccolta differenziata



Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.