



City D4 è progettato per sopportare un traffico medio. Perfetto per essere installato su strade con un ADT di 1.000-20.000, specialmente per carreggiate stradali (incluso le vie pedonali), banchine e le aree di sosta per tutti i tipi di veicoli.

- Realizzato in ghisa a grafite sferoidale, in conformità alle norme ISO 1083 (Tipo 500-7) ed EN 1563
- Conforme alla norma europea UNI EN-124.
- Incastro in uno degli angoli per garantire una perfetta collocazione.
- Chiusura per il proprio peso.
- Incluso bordo di insonorizzazione.
- Fenditura per facilitarne l'apertura.
- Telaio dotato di fori per l'ancoraggio al suolo.
- Superficie metallica antiscivolo.
- Finitura con verniciatura color nero, atossica, non infiammabile e non inquinante.
- Optional: Chiusura mediante viti di sicurezza.

REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
TH40D4N	410	410	75	334	334	302	302	40
TH50D4N	510	510	75	434	434	402	402	40
TH60D4N	610	610	75	534	534	502	502	20
TH70D4N	710	710	75	634	634	602	602	20
TH80D4N	810	810	75	734	734	702	702	20
TH100D4N	1010	1010	75	934	934	902	902	12

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Scarica immagini HD](#)