



Adhésif monocomposant PU. Prépolymère de polyuréthane en base MDI qui sèche avec l'humidité ambiante. Utilisé pour coller des éléments en plastique, caoutchouc, bois, métal, gazon, etc.  
Fourni dans des emballages de 0,94kg avec canule d'application.

[Catalogue](#) | [Image HD](#)

## Matériaux :

## Application :

1. Les surfaces doivent être sèches et libres de poussière, gras ou saleté. Éviter que l'adhésif dépasse des joints pour des raisons d'esthétique. Dans le cas des dalles en caoutchouc, le sol doit compter avec une planimétrie minimale.
2. Le collage total se produit après 4-5 jours vu que l'adhésif sèche avec l'humidité ambiante.
3. Ne pas laisser l'emballage ouvert pendant une durée prolongée.
4. Consommation estimée entre 0,5 et 0,9 kg/m<sup>2</sup>. Dans le cas des dalles en caoutchouc, entre 0,1 et 0,2 kg/m<sup>2</sup>.
5. Stocker dans un endroit sec et frais, protégé de la lumière du soleil.

## Spécifications :

Sans eau ni dissolvants

Durée de conservation en stock (1)

Teneur NCO libre : 6%

Viscosité à 25°C <1700 cP.s (2)

1. Produit à stocker fermé à température ambiante
2. Brookfield, 20 tr/min, spindle 3

## Données de sécurité :

Contient du diisocyanate de diphenylméthylène. Irrite la peau, les yeux et les voies respiratoires. Éviter le contact avec la peau ou les yeux ainsi que l'inhalation de vapeurs. En cas de contact, rincer la zone touchée abondamment à l'eau. Il est recommandé d'utiliser des équipements de protection et de l'appliquer dans des zones ventilées.

R36 IRRITANT POUR LES YEUX

S26 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, RINCER ABONDAMMENT À L'EAU ET CONSULTEZ UN MÉDECIN

S46 EN CAS D'INGESTION, CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN ET MONTREZ-LUI L'ÉTIQUETTE OU L'EMBALLAGE

S2 NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS

EN CAS D'ACCIDENT, CONSULTEZ LE SERVICE D'INFORMATION TOXICOLOGIQUE TÉL : +34 (91) 562 04 20

Cette information correspond à notre état actuel de connaissance et sert à titre d'indication sur nos produits et leurs possibles applications. Ce texte et les données techniques servent uniquement à informer et conseiller sur l'utilisation du produit ; nous ne nous tenons pas responsables des accidents ou problèmes qui puissent survenir. Il est toujours souhaitable d'effectuer des tests d'application au préalable.

Vis d'ancrage au sol non incluses.

## Fonctions ludiques :

