

Dalles élastiques préfabriquées, système monocouche, à base de granulés de caoutchouc noir recyclé, pigments et résines polyuréthanes. Analysées et fabriquées conformément à la Norme européenne EN-1177 avec une absorption des impacts supérieure à 70 %.

Ref. A B H 
JBS40M 500 500 40 1300

[Catalogue](#) | [Image HD](#)

Matériaux :

Utilité : sols de sécurité d'aires de jeux pour enfants.

Installation : sans entretien, installation simple et rapide. Il est conseillé de le placer sur une base dure en béton ou asphalte, propre et solide.

En option : autres coloris et épaisseurs.

La décoloration peut survenir avec le temps et ce, sans affecter les caractéristiques de la dalle.

Une fois par an en fonction de l'usage de l'aire de jeux et des conditions climatiques. L'entretien inclut le nettoyage et vérification de l'état de la surface. Les dalles endommagées doivent être remplacées. En cas de dépigmentation, il faut appliquer de la résine d'apprêt pour protéger le sol.

Se recomienda una inspección anual de comprobación de los niveles de absorción del revestimiento son conformes según EN-1177 para cada equipamiento de juego instalado en el área.

Note : les coloris sont des approximations des coloris réels.


Tolérances +/- 2%

Vis d'ancrage au sol non incluses.

Variantes :



[JBC01](#)



[JBA](#)

Projets :



RAL 3009



RAL 6020