




ARLC32

MODULE 32



VANTAGGI:

APPLICAZIONI:

[Catalogo:](#) | [Scarica immagini HD](#)


BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000


CARATTERISTICHE:

Materiale corpo:	
Diffusore (chiusura vano ottico):	
Viteria:	
Corpo:	
Guarnizioni:	
Indice di protezione IP del corpo:	
Indice di protezione IP del Gruppo Ottico:	20-66
Indice di protezione IK:	IK10
Dissipazione termica dei LED:	
Valvola anti condensazione:	
Pittura e finiture:	
Colore:	
Fissaggio:	
Inclinazione:	
Manutenzione:	
Altezza di montaggio raccomandata:	6-10m
Driver:	
Riduzione del Flusso:	
Ready4IOT - Connettività:	
Protettore da sovratensioni (SPD):	

MISURE:




V. 2023-10-24 | Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.




QUADRO TECNICO:

	REF.	N° LEDs	Potenza	I Driver	Flusso Luminoso Reale (T =85°C)		Flusso Luminoso Iniziale (T =25°C)	
					Flusso	Efficienza	Flusso	Efficienza
Módulo Benito Novatilu	ARLC32	32	80	750	11360	142	12950	162
		32	100	938	14100	141	16074	161
		32	120	1125	16920	141	19289	161

Flusso luminoso ed efficienza a 4000°K e CRI>70.
Tolleranza del flusso luminoso < +/-3%.
I valori possono essere soggetti a variazioni a causa della selezione delle LED.



FOTOMETRIE:



*Mostra 4 distribuzioni luminose consigliate. Consultare le 18 tipologie.

V. 2023-10-24 | Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

MODULO LED:	
Modulo dei LED:	
Modulo sostituibile:	
LED:	5050
N° di LED:	24
Formato PCBs:	2 Zhaga (Book 15) 2x4
Efficienza nominale del LED:	172
Temperatura di Colore:	
Rendimento Cromatico CRI:	
Vita Media dei LED - L90B10:	L90B10 >100.000 horas

SPECIFICHE OTTICHE:			
Sistema Ottico:			
Distribuzione della luce:			
Flusso Emisfero Superiore (FHS) ULOR:		0%	
Flusso Emisfero Inferiore DLOR:		100%	
Indice di Abbagliamento:			
Categoria Intensità Luminosa:			
Flusso Luminoso CIE n°3:		>95%	
Sicurezza Fotobiologica:			
Flusso Luminoso Iniziale Tj=25°C (fino a):		lm	19289
Efficienza Luminosa Iniziale Tj=25°C (fino a):		lm/W	162
Flusso luminoso Reale Tj=85°C (UNE EN 13032-4) (fino a):		lm	16920
Efficienza Luminosa Reale Tj=85°C (UNE EN 13032-4) (fino a):		lm/W	142


SPECIFICHE ELETTRICHE:		
Potenza massima nominale (LED):	W	108
Potenza massima consumata (apparecchio):	W	120
Range di potenze:	W	60 - 120 W
Corrente massima del LED:	mA	<500 (<50% I _{max})
Classe di Protezione Elettrica IEC:		
Protettore di Sovratensioni (SPD):		
Livello di protezione della tensione di modo comune e differenziale (SPD) Udc:	kV	10
Massima corrente di scarica (8/20) (SPD):	kA	20
Disconnessione termica di fase (SPD):		
Tensione in entrata:	Vac	220-240
Tensione in entrata (range massima):	Vac	198-264
Frequenza di ingresso :	Hz	47-63
Corrente di avviamento:	A	<65
Durata del picco di avvio:	ms	<0,3
Efficienza del Driver:		>90%
Fattore di potenza 100% consumo:		>0,98
Fattore di potenzaaa 50% consumo:		>0,95
Distorsione armonica totale (THD):		<10
Consumo di Energia a riposo:	W	<0,4
Classificazione Energetica:		A++ IPEA>1,15

FUNZIONALITÀ:			
Vita Media dei LED - L90B10:	>100.000		
Vita Media del Driver a Tp<70°C:	100.000		
Vita Media dell'apparecchio L90B10 -TM-21:			
Temperatura ambiente di funzionamento:	°C	de -35°C a +50°C	
Superficie al vento:	m2		
Test anti vibrazioni (15Hz su 3 assi):			
Periodo di Garanzia:			

DIMENSIONI IMBALLAGGIO:		
Peso netto	kg	2
Peso brutto	kg	
Dimensioni apparecchio (LxPxH)	mm	288x175x65
Dimensioni con Imballo (LxPxH)	mm	
Unità per Imballo		1
Quantità per contenitore da 20"		
Quantità per contenitore da 40"		

CERTIFICAZIONI:	
Certificazioni Sicurezza:	EN 62031 / EN 62493 / EN 62471 / IEC 62778 / EN 61247-2-14
Certificazioni EMC:	EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61347-2-13 / EN 61347-1 / EN 62384
Altre Certificazioni:	IEC 62262 / EN 13032-4 / EN 62717 / EN 6272-1 / EN 6272-2-1 / EN 61643-11

Certificazioni aziendali



BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000